



Material:	Harzfarbband für Flat Head Drucker. Das Farbband empfiehlt sich speziell für Bedruckung auf Kunststoffen. Es ist kompatibel mit allen gängigen Flat Head Thermotransfer-Druckern
Eigenschaften:	gute Lesbarkeit des Druckes mit hoher Schwärzung; widerstandsfähig gegen Benzin, Alkohol, Temperatureinflüsse oder mechanischer Beanspruchung; empfohlene Drucktemperatur liegt im oberen Drittel des druckerseitig angebotenen Temperaturbereichs
Anwendung:	Bedruckung von Kunststoffen (PE, PP, PVC)
Farbe:	schwarz, weiß, farbig
Druckgeschwindigkeit:	bis zu 120 mm/s
Schmelzpunkt:	ca. 120 °C
Trägerstärke:	4,5 µm
Farbbanddicke:	6,0 µm
Auftragsgewicht:	ca. 3,2 g/m ²
Lagerbedingungen:	10 °C bis 35 °C, keine direkte Sonneneinstrahlung, 30 bis 80 % Feuchtigkeit, kein direkter Druck auf die Farbbandlagen
Haltbarkeit:	max. 12 Monate

Wichtiger Hinweis:

Die oben genannten Angaben basieren auf dem gegenwärtigen Stand unserer Erfahrungen. Sie verstehen sich ausschließlich als Information und stellen keine Garantie dar. Alle Materialien werden unter dem Vorbehalt geliefert, dass der Besteller sich vor Gebrauch von der Eignung und Beschaffenheit für den jeweiligen Einsatzzweck überzeugt.